

Exhaust Repair Paste

Bardahl Exhaust Repair Paste is a quick-drying repair paste for sealing small holes, cracks and leaks in the exhaust system. This product does not contain asbestos and is easy to apply. It is highly resistant to heat and is resistant to vibrations.

Use

De pasta wordt gebruikt om de voegen af te dichten bij de installatie of vervanging van uitlaatdelen. Verwijder vuil en losse roest door middel van een staalborstel of schuurpapier. Bevochtig de te repareren plek. Breng met natte handen een laag Bardahl Repair Paste aan in gaten en scheuren, bedek 2-3 cm. van aangrenzend gebied met pasta om de hechting te verbeteren en tenslotte het herstelde gebied glad te strijken. Start de motor om het uitlaatsysteem op te warmen en laat 4-5 minuten inwerken voor versneld drogen. Daarna 1 nacht aan de lucht laten drogen.

Shelf life

(10 - 30 °C) In originally closed containers, stored undamaged, cool and dry, the shelf life is at least 12 months. The containers must be protected from moisture and direct sunlight. Seal used containers airtight and use them up quickly.

Analysis data

Test	Results
Density	1,7 g / ml
Fixed content	65%
Viscosity	pasty
Color	grijs
Operating temperature	ca. 600 ° C
Short peak temperatures up to	max. 1000 ° C

Properties

- Ready
- Quick drying,
- very good sealing properties.
- Asbestos-free
- Suitable for high thermal load (800 °C)

Article number 66502

Content 200 gr